



## Lühenduskonks ketilekinnitusega GHC POWERTEX, klass 10

### Tootekirjeldus

POWERTEX GHC lühenduskonks ketilekinnitusega on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 19 tonni.

Powertex G10 seeria:

25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega

Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega

Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut

Täielik jälgitavus partiinumbri abil

Saadaval varuosad

Kõik komponendid on kroom 6 vabad

POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile

Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga

**Standard:** EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektivne tööpikkus mm	A mm	B, mm	C mm	E mm	L mm	L' mm	Mmm mm	Wmm mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300141380	GHC-6-10	6	1,4	77,3	7,5	32	18	8	44,5	77,3	46,5	25,5	0,22	7
402300251380	GHC-8-10	8	2,5	93	9,5	36	24	11	53	93	54	33,5	0,34	7
402300401380	GHC-10-10	10	4	127	12,5	46	29,5	13,5	73	127	72	42	0,82	7
402300671380	GHC-13-10	13	6,7	164	15	59	37	15	92	164	96	53,5	1,75	7
402301001380	GHC-16-10	16	10	188	18,5	70	46	19	103	188	115	74	2,88	7
402301601380	GHC-20-10	20	16	223	24	85	52	25	123	223	145	87	4,84	7
402301901380	GHC-22-10	22	19	260	27	100	61	27	141	260	159	90	8,3	7

## Blueprint

