

Lühenduskonks ketilekinnitusega GHC POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



POWERTEX GHC lühenduskonks ketilekinnitusega on osa Powertex G10 tõstetroopi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 19 tonni.

Powertex G10 seeria:

25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega

Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega

Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut

Täielik jälgitavus partiinumbri abil

Saadaval varuosad

Kõik komponendid on kroom 6 vabad

POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile

Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.

Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8
... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Lühenduskonks ketilekinnitusega GHC POWERTEX, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne tööpikkus mm	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	L' mm	M mm	W mm	Kaal kg
402300141380	GHC-6-10	6	1,4	77,3	7,5	32	18	8	44,5	77,3	46,5	25,5	0,22
402300251380	GHC-8-10	8	2,5	93	9,5	36	24	11	53	93	54	33,5	0,34
402300401380	GHC-10-10	10	4	127	12,5	46	29,5	13,5	73	127	72	42	0,82
402300671380	GHC-13-10	13	6,7	164	15	59	37	15	92	164	96	53,5	1,75
402301001380	GHC-16-10	16	10	188	18,5	70	46	19	103	188	115	74	2,88
402301601380	GHC-20-10	20	16	223	24	85	52	25	123	223	145	87	4,84
402301901380	GHC-22-10	22	19	260	27	100	61	27	141	260	159	90	8,3