Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühenduskonks ketilekinnitusega GHC POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



POWERTEX GHC lühenduskonks ketilekinnitusega on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 19 tonni.

Powertex G10 seeria:

25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
Täielik jälgitavus partiinumbri abil
Saadaval varuosad
Kõik komponendid on kroom 6 vabad
POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.
Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8

... Read more

Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga
Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776


Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühenduskonks ketilekinnitusega GHC POWERTEX, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	L' mm	M mm	W mm	Kaal kg
402300141380	GHC-6-10	6	1,4	77,3	8	32	18	8	44,5	77,3	46,5	25,5	0,22
402300251380	GHC-8-10	8	2,5	93	9,5	35,5	24	11	53	93	54	33,5	0,34
402300401380	GHC-10-10	10	4	127	12,5	46	29,5	13,5	73	127	72	42	0,82
402300671380	GHC-13-10	13	6,7	164	15	59	37	17	92	164	96	53,5	1,75
402301001380	GHC-16-10	16	10	188	18,5	70	46	19	103	188	115	74	2,88
402301601380	GHC-20-10	20	16	223	24	85	52	25	123	223	145	87	4,84
402301901380	GHC-22-10	22	19	260	27	100	61	27	141	260	159	90	8,3

© November 2026 - All Rights Reserved