

Turvakonks SL POWERTEX, klass 10



Tootekirjeldus

Turvakonks POWERTEX SL on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 32mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 40 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.
- Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga

Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

| Tootekood | Kood | Keti läbimõõt mm | WLL tonn | Efektivne tööpikkus mm | D, | E, | F, | H, | L | M mm | N mm | R mm | Ø mm | Kaal kg | Tarneaeg |
|--------------|----------|---------------------|-------------|---------------------------|------|------|------|----|-------|---------|---------|---------|---------|------------|----------|
| 402300141390 | SL-6-10 | 6 | 1,4 | 110 | 43 | 28 | 31,5 | 11 | 141 | 73 | 15 | 110 | 21 | 0,5 | 3 |
| 402300251390 | SL-8-10 | 8 | 2,5 | 137 | 51 | 36 | 40 | 12 | 175 | 90 | 20 | 137 | 27 | 0,9 | 3 |
| 402300401390 | SL-10-10 | 10 | 4 | 170 | 64,5 | 45 | 46 | 15 | 212 | 108 | 26 | 170 | 34,5 | 1,5 | 3 |
| 402300671390 | SL-13-10 | 13 | 6,7 | 209 | 80 | 53,6 | 66 | 20 | 269 | 137,5 | 32,5 | 209 | 40 | 2,7 | 3 |
| 402301001390 | SL-16-10 | 16 | 10 | 256 | 104 | 61 | 75 | 27 | 333 | 170,5 | 38 | 256 | 50 | 5,7 | 7 |
| 402301601390 | SL-20-10 | 20 | 16 | 277 | 124 | 76,5 | 80 | 30 | 368,5 | 191,5 | 50 | 277 | 60 | 7,9 | 7 |
| 402301901390 | SL-22-10 | 22 | 19 | 319 | 139 | 76 | 104 | 33 | 417 | 205 | 52 | 319 | 70 | 11,2 | 7 |
| 402302651390 | SL-26-10 | 26 | 26,5 | 370 | 154 | 99 | 107 | 38 | 489 | 251 | 60 | 370 | 76 | 20,5 | 7 |
| 402304001390 | SL-32-10 | 32 | 40 | 469 | 195 | 135 | 142 | 50 | 620 | 329 | 75 | 469 | 95 | 40,4 | 7 |

Blueprint

