Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks SL POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



Turvakonks POWERTEX SL on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 32mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 40 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.
- Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8

... Read more

Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga
Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776


Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks SL POWERTEX, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Ø mm mm	Kaal kg
402300141390	SL-6-10	6	1,4	110	43	28	31,5	11	141	73	15	110	21	0,5
402300251390	SL-8-10	8	2,5	137	51	36	40	12	175	90	20	137	27	0,9
402300401390	SL-10-10	10	4	170	64,5	45	46	15	212	108	26	170	34,5	1,5
402300671390	SL-13-10	13	6,7	209	80	53,6	66	20	269	137,5	32,5	209	40	2,7
402301001390	SL-16-10	16	10	256	104	61	75	27	333	170,5	38	256	50	5,7
402301601390	SL-20-10	20	16	277	124	76,5	80	30	368,5	191,5	50	277	60	7,9
402301901390	SL-22-10	22	19	319	139	76	104	33	417	205	52	319	70	11,2
402302651390	SL-26-10	26	26,5	370	154	99	107	38	489	251	60	370	76	20,5
402304001390	SL-32-10	32	40	469	195	135	142	50	620	329	75	469	95	40,4

© November 2026 - All Rights Reserved