

## Turvakonks SLC POWERTEX kahvel-liidesega, klass 10

### Tootekirjeldus



Turvakonks POWERTEX SLC on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 19 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.
- Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8 ... [Read more](#)

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga


**Standard:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

## Turvakonks SLC POWERTEX kahvel-liidesega, klass 10

### Blueprint



### Tehnilised andmed

| Tootekood    | Kood      | Keti läbimõõt<br>mm | WLL<br>tonn | Efektivne tööpikkus<br>mm | A mm | B mm | E mm | F mm | L mm | Mmm mm | Nmm mm | Rmm mm | Kaal<br>kg |
|--------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------------|
| 402300141410 | SLC-6-10  | 6                   | 1,4         | 96                        | 8    | 32   | 28   | 31,5 | 131  | 73     | 15     | 96     | 0,5        |
| 402300251410 | SLC-8-10  | 8                   | 2,5         | 121                       | 9,5  | 36   | 36   | 40   | 163  | 90     | 20     | 121    | 0,9        |
| 402300401410 | SLC-10-10 | 10                  | 4           | 144                       | 12   | 46   | 45   | 46   | 194  | 108    | 26     | 144    | 1,4        |
| 402300671410 | SLC-13-10 | 13                  | 6,7         | 182                       | 15   | 59   | 53,6 | 66   | 251  | 137    | 32,5   | 182    | 2,9        |
| 402301001410 | SLC-16-10 | 16                  | 10          | 220                       | 18,5 | 70   | 61   | 75   | 303  | 168    | 38     | 220    | 5,5        |
| 402301601410 | SLC-20-10 | 20                  | 16          | 235                       | 25   | 85   | 76,5 | 80   | 337  | 190    | 50     | 235    | 8,6        |
| 402301901410 | SLC-22-10 | 22                  | 19          | 271                       | 25,5 | 98   | 76   | 104  | 386  | 202    | 52     | 271    | 12,1       |