Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks SLC POWERTEX kahvel-liidesega, klass 10

Tootekirjeldus



Turvakonks POWERTEX SLC on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 22mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 19 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troppide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.
- Sellisel juhul tuleb kett-tropp vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8

... Read more

Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga
Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776


Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks SLC POWERTEX kahvel-liidesega, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Kaal kg
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1

© November 2026 - All Rights Reserved