

## Turvakonks pööritraga SLS POWERTEX, klass 10



### Tootekirjeldus

Turvakonks pööritraga POWERTEX SLS on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 20mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 16 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-4.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud helendava punase värviga

**Standard:** EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	B,	C,	E,	F,	K,	L	M mm	N mm	Ø mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	152,5	32,5	25,5	28	31,5	152,5	184	73	15	11,5	0,6	7

# Blueprint

