

Turvakonks pööritraga SLS-B POWERTEX, kuul-laagriga, klass 10

Tootekirjeldus



Turvakonks POWERTEX SLS-B kuul-laagriga on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6 mm kuni 32 mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 26,5 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2.
- Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8 ... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga


Standard: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Turvakonks pööritsaga SLS-B POWERTEX, kuul-laagriga, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	H, mm	K mm	L mm	Nmm mm	Wmm mm	Kaal kg
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4