

Sulgurkonks pööritsaga SHS-B POWERTEX, kuul-laagriga, klass 10

Tootekirjeldus



Sulgurkonks pööritsaga ja kuul-laagriga POWERTEX SHC on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6 mm kuni 16 mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 10 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-4.

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga


Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Sulgurkonks pööritsaga SHS-B POWERTEX, kuul-laagriga, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efekttiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	C mm	E mm	H, mm	L mm	L1mm mm	Mmm mm	Nmm mm	Kaal kg
402300141460	SHS-6-10B	6	1,4	141	37	32,5	11,5	24	19	173	141	71	16	0,65
402300251460	SHS-8-10B	8	2,5	171	41,6	41	13	28,5	26	213	171	88	20	0,95
402300401460	SHS-10-10B	10	4	216	51	48	15,5	34	29,5	263	216	105	25	1,7
402300671460	SHS-13-10B	13	6,7	253	59	55	17	40	38	310	253	135	32	3,1
402301001460	SHS-16-10B	16	10	293	68	61	21,5	45	45	364	293	161	37,5	5,4