

Avakonks FH POWERTEX



Tootekirjeldus

POWERTEX avakonks FH on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6mm kuni 16mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 10 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvid helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul tuleb kett-troop vastavalt standardile EN 818-4 liigitada klassiks 8.

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvid helendava punase värviga

Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne tööpikkus mm	E mm	H, mm	L mm	Mmm mm	Ø mm mm	Ø1 mm	Kaal kg	Tarneaeg
402300141480	FH-6-10	6	1,4	114	49	17	133	19	20	10	0,4	7
402300251480	FH-8-10	8	2,5	130	62	19	157	27	24	12	0,7	3
402300401480	FH-10-10	10	4	169	73	25	199	30	31,5	15	1,4	3
402300671480	FH-13-10	13	6,7	199	90	33	238	39	44	19	2,6	3
402301001480	FH-16-10	16	10	237	105	42	279	42	49	22	4	7

Blueprint

