



## Lühikeselüliline tõstekett POWERTEX PSL, klass 10

### Tootekirjeldus

#### **POWERTEX**

Kvaliteetne kalibreeritud tõstekett, mis on mõeldud kasutamiseks näiteks klass 10 kett-troppidega. Ketid tarnitakse tugevates tünnides ning neid saab kiiresti ja lihtsasti kohapeal lõigata, et need vastaksid kliendi vajadustele.

Üldine:

- Iga ketilüli on tehases enne tarnimist 2,5 x WLL koormustestitud
- Iga keti pikkus on enne tarnimist tehases kalibreeritud
- PSL-kette valmistatakse automaatses ketikeevitusseadmetes
- Ketid on valmistatud Euroopas – vastavad masinadirektiivile 2006/42/EÜ
- Igal tünnil on 14 keeles 2.2 sertifikaat ja EÜ/UKCA vastavusdeklaratsioon

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked

**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C

**Pinnakate:** Värvus sinine

**Standard:** EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321, ASTM A973/A973M

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 10

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Min katkekoormus kN	Pitch Length mm	Mudel	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Kaal kg/m	Tarneaeg
203500600000010	6	1,4	56,5	18	PSL-6-10	6	18	7,8	22,2	0,8	3
203500700000010	7	1,9	77	21	PSL-7-10	7	21	9,1	25,9	1,2	7
203500800000010	8	2,5	101	24	PSL-8-10	8	24	10,4	29,6	1,5	3
203501000000010	10	4	157	30	PSL-10-10	10	30	13,0	37,0	2,3	3
203501300000010	13	6,7	265	39	PSL-13-10	13	39	16,9	48,1	3,9	3
203501600000010	16	10	402	48	PSL-16-10	16	48	20,8	59,2	5,8	3
203501900000010	19	14	567	57	PSL-19-10	19	57	24,7	70,3	8,4	3
203502000000010	20	16	628	60	PSL-20-10	20	60	26,0	74,0	8,9	3
203502200000010	22	19	760	66	PSL-22-10	22	66	28,6	81,4	11,4	7
203502600000010	26	26,5	1 060	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16	7
203503200000010	32	40	1 610	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1	7

## Blueprint

