

Tõstevöö S-sling

Tootekirjeldus

Venivus töökoormusel: 2-3%.

Pikkuse tolerants: $\pm 2\%$ nominaalpikkusest (EWL).

... [Read more](#)



Trossi konstruktsioon: Kiudfilament-täidisega ringtõstevöö on kaetud täiendava kaitsesukaga ning tekkinud silmused on tugevdatud.

Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, Tõstevööd on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus ja valgel etiketil kasutusjuhistega.


Temperatuuri vahemik: -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-2

Ohutustegur: 7:1

Tõstevöö S-sling

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Värv
34010010XXX0040	1	Violetne
34010020XXX0040	2	Roheline
34010030XXX0040	3	Kollane
34010040XXX0040	4	Hall
34010050XXX0040	5	Punane
34010060XXX0040	6	Pruun
34010080XXX0040	8	Sinine
34010100XXX0040	10	Oranž
34010120XXX0040	12	Oranž
34010150XXX0040	15	Oranž
34010200XXX0040	20	Oranž
34010250XXX0040	25	Oranž