


Kett-troppide koormustabel

Tootekirjeldus

Tabelist leiate maksimaalsed lubatud töökoormused erineva läbimõõdu ja klassiga tõstekettidele. Samuti on ära toodud erinevate tõsteviiside mõju lubatud töökoormusele

Tehnilised andmed

		1 haru	1 haru	2 haru	2 haru	2 haru	2 haru	3 ja 4 haru	3 ja 4 haru	Ringtropp	Üks kett	Üks kett	Kaks ketti	Kaks ketti
														

														
Tõstenurk ß		-	-	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	-	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
Koormustegur		1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,8	1,4	1	2,1	1,5
Keti klass	d (mm)													
Grade 8	6	1,12	0,9	1,6	1,12	1,25	0,9	2,36	1,7	1,8	1,6	1,12	2,36	1,7
Grade 10	6	1,4	1,12	2	1,4	1,6	1,12	3	2,12	2,24	2	1,4	3	2,12

Grade 12	7	2,36	1,9	3,35	2,36	2,65	1,9	5	3,55	3,75	3,35	2,36	5	3,55
Grade 8	8	2	1,6	2,8	2	2,24	1,6	4,25	3	3,15	2,8	2	4,25	3
Grade 10	8	2,5	2	3,55	2,5	2,8	2	5,3	3,75	4	3,55	2,5	5,3	3,75
Grade 12	8	3	2,36	4,25	3	3,35	2,36	6,3	4,5	4,75	4,25	3	6,3	4,5
Grade 8	10	3,15	2,5	4,25	3,15	3,55	2,5	6,7	4,75	5	4,25	3,15	6,7	4,75
Grade 10	10	4	3,15	5,6	4	4,25	3,15	8,4	6	6,3	5,6	4	8	6
Grade 12	10	5	4	7,1	5	5,6	4	10,6	7,5	8	7,1	5	10,6	7,5
Grade 8	13	5,3	4,25	7,5	5,3	5,9	4,25	11,2	8	8,5	7,5	5,3	11,2	8
Grade 10	13	6,7	5,3	9,5	6,7	7,5	5,3	14	10	10,6	9,5	6,7	14	10
Grade 12	13	8	6,3	11,2	8	9	6,3	17	11,8	12,5	11,2	8	17	11,8
Grade 8	16	8	6,3	11,2	8	9	6,3	17	11,8	12,5	11,2	8	17	11,8
Grade 10	16	10	8	14	10	11,2	8	21,2	15	16	14	10	21,2	15
Grade 10	19	14	11,2	20	14	16	11,2	30	21,2	22,4	20	14	30	21,2
Grade 8	20	12,5	10	17,5	12,5	14	10	26,25	18,75	22,5	17,5	10	26,25	18,75
Grade 8	22	15	12	21,2	15	17	12	31,5	22,4	23,6	21,2	15	31,5	22,4
Grade 10	22	19	15	26,5	19	21,2	15	40	28	30	26,5	19	40	28
Grade 8	26	21,2	16,95	30	21,2	23,7	16,95	45	31,5	33,5	30	21,2	45	31,5
Grade 8	32	31,5	25,2	45	31,5	35,2	25,2	67	47,5	50	45	31,5	67	47,5