



Tiguvints Gebuwin WW2000-7500

Tootekirjeldus

Tiguülekanega käsivints WW 250-1500.

Tõmbamiseks kasutatav jõud umbes 2,5 kordne tõstevõime. Käsivintsil on ülekanne, mis koosneb teorattast ja -võllist.

Spetsifikatsioon

Täisnurkne, lihtsalt määratav tiguülekanne ja hooldusvabad laagrid.

Trossi väljavõtt alla, üles ja taha.

Reguleeritava pikkusega vänt, ergonomilise käepidemega.

Kahekordse pörkmehhanismiga koormusele reageeriv pidur.

Lisavarustus:

Tsingitud korpus (6-8 mikronit) (EV)

ATEX sertifitseeritud (EX)

Trossisoonega trummel eritellimusel (GD)

Kahe- (2D) või mitmeosaliseks jaotatud trossitrummel (XD)

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Standard: EN 13157

Märkus: Tross (tsingitud või roostevabast terasest) ei kuulu komplekti, eraldi tellimisel.

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	Kood WLL tonn	WLL Lifting outer layer (kg)	Rope capacity m	Trossi Ø mm	Capacity 1st layer kg	Tõstekiirus (m/min)	Rakendatav käejõud max. kg	A, B, C, D, G, H, J, K, L M N O P R S Kaal	Tarneaeg mmmmmmmmmmmm kg
50130020000010WW2000	2	1 075	60,5	12	2 000	0,3	15	41031019636013717713325312 372 57 705 380 434 220 60	7
501300250000010WW2500	2,5	1 344	63,1	12	2 500	0,3	15	41031019636013717713325312 372 57 705 380 434 220 60	7
501300300000010WW3000	3	1 667	68,7	14	3 000	0,3	14	43638025138613720316825375 480 65 813 380 536 220 78	7
501300400000010WW4000	4	2 223	53	14	4 000	0,1	13	43638025138613720316825375 480 65 813 380 536 220 80	7
501300500000010WW5000	5	3 276	57,8	16	5 000	0,2	15	43646731638613720021925437 515 75 847 380 618 220 117	7
501300750000010WW7500	7,5	3 752	72,6	22	7 500	0,1	15	51050035045518920224525630 635 75 968 380 748 220 190	7

Blueprint

