



Käsivints Gebuwin TL1000-1500

Tootekirjeldus

See hammasrattaga vints on kiire, lihtne ja seda saab paigaldada nii seintele kui pörandatele. Seetõttu on selle vintsi jaoks saadaval ka tasuta poolivalik. Lisaks IP54 veekindlusele on see vints saadaval ka roostevabast terasest 304.

Spetsifikatsioon:

- Jõuline ja ohutu tõste- ja tõmbamisvints
- Kaitseklass IP54
- Kahekordse pörkemehhanismiga survepidur koorma turvaliseks ja stabiilseks hoidmiseks mis tahes asendis
- Kaabli väljalaskeava üles, alla või vasakule suunas
- Suletud käigukast kaitseks keskkonnamõjude eest
- Reguleeritav vānt
- Sobib seinale ja pörandale paigaldamiseks
- 1 värvikiht

Lisavarustus:

- Tsingitud korpus (6-8 mikronit) (EV)
- 2 kihti värvi (2L)
- Roostevaba teras klass 304 (SST304)
- 2 trumli sahtel (2D)
- Vaba kerimisseade rakenduste tõmbamiseks. Lahtivõtmiseks trummel (FS)
- ATEX sertifitseeritud (EX)

Materjal: Teras

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +70°C

Pinnakate: Värvitud, hall

Standard: EN 13157

Märkus: Kaabel tuleb eraldi tellida, küsi nõu müügiesakonnast

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Rope capacity m	Capacity 1st layer kg	Capacity top layer kg	Kaal kg	Tarneaeg
501300100000570	TL1000	1	8	33	1 000	614	27	7
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1 500	927	27,5	7

Blueprint

