

## Käsivints Gebuwin TL1000-1500

### Tootekirjeldus



See hammasrattaga vints on kiire, lihtne ja seda saab paigaldada nii seintele kui pörandatele. Seetõttu on selle vintsi jaoks saadaval ka tasuta poolivalik. Lisaks IP54 veekindlusele on see vints saadaval ka roostevabast terasest 304.

#### Spetsifikatsioon:

- Jõuline ja ohutu tõste- ja tõmbamisvints
- Kaitseklass IP54
- Kahekordse pörkemehhanismiga survepidur koorma turvaliseks ja stabiilseks hoidmiseks mis tahes asendis
- Kaabli väljalaskeava üles, alla või vasakule suunas
- Suletud käigukast kaitseks keskkonnamõjude eest
- Reguleeritav vänt
- Sobib seinale ja pörandale paigaldamiseks
- 1 värvikiht

#### Lisavarustus:

- Tsingitud korpus (6-8 mikronit) (EV)
- 2 kihti värvi (2L)
- Roostevaba teras klass 304 (SST304)
- 2 trumli sahtel (2D)
- Vaba kerimisseade rakenduste tõmbamiseks. Lahtivõtmiseks trummel (FS)
- ATEX sertifitseeritud (EX)

... [Read more](#)

**Materjal:** Teras

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega

**Temperatuuri vahemik:** -20°C kuni +70°C

**Pinnakate:** Värvitud, hall


**Standard:** EN 13157

**Märkus:** Kaabel tuleb eraldi tellida, küsi nõu müügiesakonnast

**Ohutustegur:** 4:1

## Käsivints Gebuwin TL1000-1500

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Rope capacity m	Capacity 1st layer kg	Capacity top layer kg	Kaal kg
501300100000570	TL1000	1	8	33	1 000	614	27
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1 500	927	27,5