

Akutrell vints DW1000

Tootekirjeldus



Tiguvintsi saab juhtida nii käsitsi kui ka akutrelliga. Kasutajasõbralik vints, mida kasutatakse sageli varusüsteemina. Kui tekib voolukatkestus ning soovitakse rasket koormat kiiresti ja tõhusalt liigutada, pakub lahendust akutrelli kasutamine. Vints on varustatud määrdedeõliga ja spetsiaalse painduva adapteriga, et neelata puurmasina vibratsiooni ja hoida vints heas korras.

- Kahekordse põrkemehhanismiga survepidur koorma turvaliseks ja stabiilseks hoidmiseks mistahes asendis
- Kaabli väljalaskeava ülespoole, allapoole või tagapool
- Kaitseklass IP54
- Reguleeritav vänt
- Käsitsi ja puuriga juhitav
- Sobib senale ja (valikuline) põrandale kinnitamiseks
- 1 kiht värv

Valikud:

- Tsingitud viimistlus 6-8 mikronit (EV)
- 2 kihti värv (2L)
- Soonega trummel (GD)
- 2 trumlisahlit (2D) või mitu kuni 8 (XD)
- Sobib põrandale paigaldamiseks (FM)

Omadused: Maksimaalne pöörlemiskiirus 650 pööret minutis

Materjal: Teras

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Pinnakate: Värvitud, hall

Standard: EN 13157

Märkus: Tross ei kuulu komplekti, eraldi tellimisel

Ohutustegur: 4:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Rope capacity m	Capacity 1st layer kg	Capacity top layer kg	Tõstekiirus (m/min)	Kaal kg	Tarneaeg
540677290005	DW1000	1	8	73	1 000	527	0,5	39	7

Blueprint

