

## Elektriline E-vints 250-3000kg

### Tootekirjeldus



Elektriline vints tõstmiseks ja tõmbamiseks, võimsa kolmefaasilise mootoriga, eelarvesõbralik ja tugev.

- Sobiv vints tõstmiseks ja tõmbamiseks
- Hooldusvabad laagrid
- Kaitseklass IP54, isolatsiooniklass F
- Standard ülekoormuskaitse alates 1000kg.
- Võimas kolmefaasiline mootor mitme pingevahemiku jaoks:
  - 230 - 400V / 50 Hz - kolmefaasiline
  - 480 V / 60 Hz (pöördemoment -2+%, kiirus +20%)
- Standard 2-meetrine toitekaabel, mis sisaldab 16A CEE-pistikut

#### Valikud:

- Piirüliti - vajalik tõsterakenduste jaoks (LS)
- Surverull (PR)
- Soonega trummel (GD)
- 2 trumlisahtlit (2D) või mitu kuni 8 (XD)
- Väline piirüliti (EL)
- Kaitseklass IP55 (IP55)

... [Read more](#)

**Materjal:** Teras

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega


**Pinnakate:** Värvitud, helehall

**Standard:** EN 13157, EN 14492

**Märkus:** Tross ei kuulu komplekti, eraldi tellimisel

## Elektriline E-vints 250-3000kg

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Tõstekiirus m/min	Trossi Ø mm	Motor kW	Rope capacity m	Capacity top layer kg	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1mm mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D, mm	D1mm mm	Kaal kg
540677600300	e- W250 Lifting	0,25	5,2	4	0,37	122	109	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52
540677600400	e- W500 Lifting	0,5	5,4	6	0,75	45	247	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60
540677600500	e- W1000 Lifting	1	3,5	8	1,1	100	570	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107
540677600600	e- W1500 Lifting	1,5	4,4	10	1,8	55	927	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122
540677600700	e- W2000 Lifting	2	4,7	12	2	94	998	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180
540677600800	e- W3000 Lifting	3	3,6	14	3	54	1 957	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192