


General use

PVC kattega happekindel terastross

Tootekirjeldus

Roostevaba, valge PVC kattega jäigem tross.
Tüüpiline kasutus: Vanditross, signaaltrossina, merenduses ja dekoratiiv tross.

PVC kate on UV kindel, sobilik välistingimustes kasutamiseks ja vastavuses REACH direktiiviga 1907/2006.

PVC-katte sulamistemp.: ~ 100°C.

Trossi konstruktsioon: 1x19
Materjal: AISI 316 / EN 1.4401
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -30°C kuni +70°C
Pinnakate: Roostevaba/PVC.
Standard: EN 12385-10
except material and coating
Hoiatus: Mitte tõstmiseks!

Täitefaktor: 0,74

Tootekood	Trossi Ø mm	Sisemine Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Terase ristlõike pindala mm²	Min katkekoormus kN	Värv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
105120050030051	5	3	1 570	5,25	7,43	valge	5,1	7
105120600400051	6	4	1 570	9,34	13,2	valge	9,1	7
105120800400051	8	4	1 570	9,34	13,2	valge	9,9	7
105120800500051	8	5	1 570	14,6	20,6	valge	14	7