



## Kett-tali POWERTEX Blackline PCB-S2

### Tootekirjeldus

#### **POWERTEX**

PowerTex PCB-S2 Blackline kõrgekvaliteediline kett-tali, mis on loodud tagama vastupidavust, ohutust ja lihtsat kasutamist. See on mattmustaks pulbervärvitud ja varustatud musta ketiga, mis teeb selle ideaalseks kasutamiseks lavadel ja meelelahutustööstuses. Ergonoomilise käsiketi ja täiustatud omadustega kett-tali tagab sujuva ja tõhusa tõstmise igas rakenduses.

#### Toote eelised:

Parendatud ohutus: iga kett-tali läbib enne tehase lahkumist dunaamilise koormustesti, mis on 1,5 korda suurem kui töökoormuse piir (WLL), tagades maksimaalse ohutuse ja töökindluse. Kett-tali on varustatud hästi kaetud automaatse koormusreaktsioonipiduriga ning kahekordse ohutusega, mis sisaldab kahte piduriklappi ja nelja pidurivedru, ületades EN 13157 nõudeid. Koormuskett on kalibreeritud, koormustestitud ja vastab EN 818-7 nõuetele.

Sujuv ja tõhus töö: kompaktna ja kerge konstruktsioon koos nõellaagritega varustatud hammasratta ja nõel- ja liuglaagritega toetatud ajamivõlliga tagab sujuva ja tõhusa töö. Peenhäälestatud Euroopa päritolu COROLIM® kaitstud koormuskett pakub vaikset ja sujuvat jõudlust.

Koormuskett suurepärase korrosioonikindlusega: koormuskett on unikaalse COROLIM® pinnatöötlemisega, mis tagab suurepärase korrosioonikaitse, vastates ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 standarditele, tagades pikaajalise vastupidavuse ka karmides keskkondades.

Lihtne positsioneerimine ja ohutud konksud: pöörlevad konksud mõlemas otsas muudavad sirgjoonelise positsioneerimise lihtsaks. Konksud on loodud ülekoormuse korral avanema, mitte purunema, suurendades ohutust. Tugevad terasest ohutuslukud ja konksu külgedele sepietatud deformatsioonimärgised võimaldavad hõlpsat ülekoormuse tuvastamist.

Mugav hooldus ja dokumentatsioon: iga tõstuk on varustatud RFID-ga, mis võimaldab lihtsat hooldust ja kontrolli, ning QR-koodiga, mis pakub kohapeal juurdepääsu mitmekeelsetele kasutusjuhenditele. Iga kett-taliga on kaasas testisertifikaat ja vastavusdeklaratsioon, tagades vastavuse ja jälgitavuse.

Saadaval olevad varuosad: varuosad nagu konksud, pidurikettad, ohutuslukud ja ketid on hõlpsasti saadaval, tagades, et hooldus ja remont saab teostatud tõhusalt, pikendades tõstuki kasutusiga veelgi.

#### Toote valikud:

Ketikott: lisavarustusena on saadaval ketikott, mis pakub lisamugavust ja organiseeritust.

**Märkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas:** PowerTex kett-talid on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tööstuslikele tõstestandarditele (EN 13157, EN 818-7).

Kõikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, näiteks teatris, laval või riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnõuetele.

**Materjal:** Vastupidav teraskonstruktsioon

**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked, Töökoormus WLL, kood, CE märgistus ja QR kood.

**Temperatuuri vahemik:** -10°C kuni +50°C

**Pinnakate:** Pulbervärvitud mattmust ja pinnatud raamikomponendid

**Standard:** EN 13157, EN 818-7

**Ohutustegur:** 4:1

## Blueprint

