

Happekindel terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus



Puhasruumides, kõrget korrosioonikindlust nõudvates oludes töötavatel lihsatel kraanadel, vintsidel ja muudel mehhanismidel.

ROPETEX S33 on teraskeest südamikuga (WSC- Wire Strand Core), mis annab trossile suurema tugevuse ning hea väsimus- ja kulumiskindluse.

Tüüpiline kasutus:

- Tõstevahendid
- Tõstetropid
- Vintsid
- Vanditross
- Merendus (jahid)

Trossi konstruktsioon: 6x19-WSC

Materjal: AISI 316

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 12385-4

except material

Täitefaktor: 0,53

RCN: 04


Vintsitross



Vanditross



Sildkraanad



Agriculture and livestock



Troopide valmistamiseks



| Tootekood | Trossi Ø mm | Materjali tõmbetugevus N/mm ² | Pinnakate | Rope lay | Min katkekoormus kN | Terase ristlõike pindala mm ² | Määrdes/Kuiv | Kaal kg/100m | Tarneaeg |
|-----------------|----------------|---|------------|----------|------------------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 108100204620138 | 2 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 2,27 | 1,67 | No-Lube | 1,52 | 3 |
| 108100304620138 | 3 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 5,12 | 3,76 | No-Lube | 3,43 | 3 |
| 108100404620138 | 4 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 9,09 | 6,69 | No-Lube | 6,1 | 3 |
| 108100504620138 | 5 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 14,2 | 10,5 | No-Lube | 9,53 | 7 |
| 108100604620138 | 6 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 20,5 | 15 | No-Lube | 13,7 | 3 |
| 108100804620138 | 8 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 36,4 | 26,8 | No-Lube | 24,4 | 3 |
| 108101004620138 | 10 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 56,8 | 41,8 | No-Lube | 38,1 | 3 |
| 108101204620138 | 12 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 81,8 | 60,2 | No-Lube | 54,9 | 3 |