



Happekindel terastross 6x36WS-FC

Tootekirjeldus



Tüüpiline kasutus: Puhasruumide kraanad, tõsteplokid, trosstropid, korrosioonikindlust nõudvatesse oludesse.

Trossi konstruktsioon: 6x36WS-FC.

Materjal: AISI 316.

Täitefaktor: 0,50

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
108100804620168	8	1 570	Roostevaba	sZ	33	25,2	No-Lube	24	7
108101004620168	10	1 570	Roostevaba	sZ	51,6	39,3	No-Lube	37	7
108101204620168	12	1 570	Roostevaba	sZ	74,4	56,6	No-Lube	53	7
108101404620168	14	1 570	Roostevaba	sZ	101	77	No-Lube	73	7
108101604620168	16	1 570	Roostevaba	sZ	133	100	No-Lube	95	7
108101804620168	18	1 570	Roostevaba	sZ	168	127	No-Lube	120	7
108102004620168	20	1 570	Roostevaba	sZ	203	157	No-Lube	148	7
108102204620168	22	1 570	Roostevaba	sZ	250	190	No-Lube	179	7
108102404620168	24	1 570	Roostevaba	sZ	298	226	No-Lube	214	7
108102604620168	26	1 570	Roostevaba	sZ	340	266	No-Lube	251	7
108102804620168	28	1 570	Roostevaba	sZ	405	308	No-Lube	291	7
108103004620168	30	1 570	Roostevaba	sZ	464	353	No-Lube	334	7