Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühikeselüliline tõstekett klass 8

Tootekirjeldus

Üldist: Tõstmiseks ja kinnitamiseks.

... *Read more*



Materjal: Eriteras klass 8. Termiliselt mitte töödelda.
Märgistus: Vastavalt standardile, Tugevusklass ühel lülil iga jooksva meetri kohta.
Pinnakate: Värvitud
Standard: EN 818-2


Ohutustegur: 4:1
Klass: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühikeselüliline tõstekett klass 8

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	Kaal kg/m
2031NK6	6	1,12	18	9	6	0,8
2031NK8	8	2	24	12	8	1,35
2031NK10	10	3,15	30	14	10	2,15
2031NK13	13	5,3	39	19	13	3,5
2031NK16	16	8	48	23	16	5,5
2031NK20	20	12,5	60	25	20	8,4
2031NK22	22	15	66	28	22	10,35
2031NK26	26	21,2	78	35	26	15,8
2031NK32	32	31,5	96	43	32	23

© November 2026 - All Rights Reserved