

Lühikeselüliline tõstekett, klass 10

Tootekirjeldus

Kett sobib nii tõstetöödeks kui ka koormakinnituseks. Euroopa kvaliteet [... Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile, iga meetri kohta on ühel lülil märgede keti tugevusklassi kohta.

Pinnakate: Värvitud

Standard: EN 818-2



Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Lühikeselüliline tõstekett, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Min katkekoormus kN	Pitch Length mm	d mm	pmm mm	w1mm mm	w2 mm	Kaal kg/m
203500600000150	6	1,4	56,5	18	6	18	8,5	22,2	0,9
203500800000150	8	2,5	101	24	8	24	11	29,6	1,6
203501000000150	10	4	157	30	10	30	13,5	37	2,5
203501300000150	13	6,7	265	39	13	39	16,9	48,1	4,2
203501600000150	16	10	402	48	16	48	20,8	59,2	6,2
203502200000150	22	19	760	66	22	66	28,6	81,4	11,9
203502600000150	26	26,5	1 060	78	26	78	33,8	96,2	16,3