Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ühenduslüli klass 8

Tootekirjeldus

Connecting link is used for connecting short link grade 80 chains to different components in a lifting sling.

... *Read more*



Materjal: Eriteras klass 8. Termiliselt mitte töödelda.
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Kood ja tugevusklass.
Pinnakate: Värvitud.
Standard: EN 1677-1


Ohutustegur: 4:1
Klass: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ühenduslüli klass 8

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	ketile Ø mm	A mm	D mm	K mm	L mm	S mm	Kaal kg
4012LL6	1,12	42	6	15	7,5	46	61	-	0,08
4012LL78	2	60	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
4012LL10	3,15	68	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
4012LL13	5,3	87	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
4012LL16	8	108	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
4012LL20	12,5	121	20	42	23	119	165,5	-	2,1
4012LL22	15	141	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
4012LL26	21,2	158	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5
4012LL32	31,5	205	32	67,5	38,5	194	272	-	8,21

© November 2026 - All Rights Reserved