



Tõsterõngas 3/4 haruline kl8

Tootekirjeldus

Masterlink for 3- and 4-leg chain sling assemblies.

Materjal: Eriteras klass 8. Termiliselt mitte töödelda.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Kood ja tugevusklass.

Pinnakate: Värvitud

Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Tootekood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Ketile Ø mm, 3-4 haruline	L	B,	D,	B1 mm	D1 mm	L1 mm	Kaal kg	Tarneaeg
401100240280	2,36	189	6	135	75	18	25	14	54	1,2	3
401100430280	4,25	230	7/8	160	90	22	34	16	70	2,2	3
401100670280	6,7	265	10	180	100	26	40	18	85	3,4	3
401101120280	11,2	315	13	200	110	32	50	22	115	6	3
401101700280	17	400	16	260	140	36	65	26	140	10	3
401102650280	26,5	500	20	350	190	51	70	32	150	23,3	3
401103200280	32	520	22	350	190	51	75	36	170	25,9	7
401106700280	67	817	32	460	250	72	190	49	357	67,6	7

Blueprint

