



Turvakonks pööritsaga X-027N, kuul-laagriga, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Materjal: Kuullaagriga, termotöödeldud eriteras

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 1677-3

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Kaal kg	Tarneaeg
420500140950	6	1,4	149	32	23	12	19	149	28	15	0,7	7
420500250950	7-8	2,5	186	36	29	13	24	186	34	20	1,2	7
420500400950	10	4	218	41	35	16	30	218	44	26	2	7
420500670950	13	6,7	276	46	44	21	39	276	51	30	4,1	7
420501000950	16	10	329	61	50	23	49	329	60	36	7,2	7
420501600950	20	16	387	74	82	25	65	403	70	53	13	7
420501900950	22	19	457	97	96	33	63	454	80	49	20	7
420502650950	26	26,5	535	123	116	51	69	535	99	56	33	7

Blueprint

