

Kaugjuhtimisega rihtimisseade Ganterud

Tootekirjeldus



See elektriline kaugjuhtimisega rihtimisseade tasakaalustab ja käsitseb koormaid tõhusalt ja turvaliselt. Tänu suurele täpsusele muutub töö kiiremaks ja efektiivsemaks, vähendades nii kallist kraana kasutamise aega kui ka ooteaegu. Seadet juhitakse kasutajasõbraliku, IP67-reitinguga kaugjuhtimispuldiga.

Pro-mudelite lisafunktsioonideks on automaatne tasakaalustamine vabastatud ketirattaga, mis muudab tõstetava objekti raskuskeskme leidmise lihtsaks. Vabastatud ketirattaga funktsioon võimaldab esemeid hõlpsalt, kiirelt ja turvaliselt pöörata.

Keskkonnanõuded:

- Hoiustamistemperatuur: -20°C kuni +45°C
- Suhteline õhuniiskus (RH): 0–90% hoiustamisel
- IP-kaitseklass: IP65

Käsijuhtimispuht:

- Funktsiooniklahvide arv: 5 (tavalised mudelid) / 7 (Pro-mudelid)
- Võimsus: 10 mW
- Toiteallikas: 3 x 1,5V AAA patareid
- IP-kaitseklass: IP67

Lisavarustuse valikud:

- Kaitseümbris
- Pikendatud kett
- Lisaakud
- Transpordipakend

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -20°C kuni +40°C

Standard: EN 13155

Kaugjuhtimisega rihtimisseade Ganterud

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Width mm	Height mm	suurus mm	Chain length m	Depth mm	Load imbalance capacity max. kg	Reversible stroke pr. hook m	Max. leveling length m	Kaal kg
6205L5PRO	L5 PRO	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L12PRO	L12 PRO	12	740	750	48x16	4	595	2 500	2	4 (2+2)	295
6205L203PRO	L20-3 PRO	20	712	1 050	60.5x20	6	623	3 000	3	6 (3+3)	395