

Tõsterõngas suurte lisarõngastega X-006L, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Sobib 3-4-haruliste kett- ja tross-troopide valmistamiseks.

... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C


Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tõsterõngas suurte lisarõngastega X-006L, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne tööpikkus mm	Katsekoormus kN	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	A mm	B mm	D mm	a mm	b mm	dmm mm	Kaal kg
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10	10,7	360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	13	15,7	440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	16	22,2	500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7