



Tõsterõngas lisarõngastega X-0082, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Sobib 3-4-haruliste kett-ja tross-troopide valmistamiseks.

Materjal: Termotöödeldud eriteras.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne tööpikkus mm	Katsekoormus kN	For chain, 2-leg mm	Saab kasutada konsul DIN 15401 nr.	D, mm	A mm	B mm	dmm	mm	a mm	b mm	mm	Kaal kg	Tarneaeg
402100360440	ED-22	6	3,55	394	87	6,7,8	25	22	340	180	13	54	25		3,2	7	
402100560440	ED-28	7-8	5,6	374	137	10	25	28	340	180	16	70	34		5,4	7	
402100950440	ED-32	10	9,5	425	233	13	25	32	340	180	19	85	40		7,4	7	
402101410440	ED-40	13	14,1	455	343	16	25	40	340	180	22	115	50		12,1	7	
402102110440	ED-40	16	21,2	480	519	20	25	40	340	180	25	140	65		14,2	7	

Blueprint

