

Tõsterõngas lühenduskonksuga X-A04, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Sobib 1-haruliste kett-troopide valmistamiseks


... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras.
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

Tõsterõngas lühenduskonksuga X-A04, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Kaal kg
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7
402101600460	20	16	483	12	32	230	130	483	10
402101900460	22	19	591	20	38	275	150	591	14,4