

## Tõsterõngas lühenduskonksudega X-A05, klass 10

### Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Sobib 2-haruliste kett-troopide valmistamiseks.


... [Read more](#)

**Materjal:** Termotöödeldud eriteras.  
**Märgistus:** Vastavalt standardile, CE-tähisega  
**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C  
**Standard:** EN 1677-4

**Ohutustegur:** 4:1  
**Klass:** 10

## Tõsterõngas lühenduskonksudega X-A05, klass 10

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektivne tööpikkus mm	WLL 45- 60° ton	WLL 0°-45° t	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Kaal kg
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6
402102240470	20	22,4	528	16	22,4	20	38	275	150	528	18,5
402102650470	22	26,5	656	19	26,5	25	45	340	180	656	26,5