

Tõsterõngas lisarõngastega X-A06, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Sobib 4-haruliste kett-troopide valmistamiseks.

... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C


Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tõsterõngas lisarõngastega X-A06, klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	WLL 45-60° ton	WLL 0°-45° t	D mm	A mm	B mm	K mm	Kaal kg
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8
402102100480	16	21	15,0	21,0	36	275	150	617	28,9