

Turvakonks kahvel KLHWP klass 12

Tootekirjeldus



Katsekoormus: 2,5 x WLL

... [Read more](#)

Materjal: Eriteras klass 12. Termiliselt mitte töödelda

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -60°C up to +300°C.


Standard: EN 1677-3

Ohutustegur: 4:1

Klass: 12

Turvakonks kahvel KLHWP klass 12

Blueprint



Tehnilised andmed

| Tootekood | Kood | WLL tonn | Efektiivne tööpikkus | a mm | b mm | d mm | e mm | g mm | h mm | s max. mm mm | Kaal kg |
|--------------|----------|----------|----------------------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------|
| 403300240090 | KLHWP 7 | 2,36 | 116 | 23,6 | 90 | 9,5 | 116 | 32 | 24,5 | 1 | 0,89 |
| 403300300090 | KLHWP 8 | 3 | 115 | 23,6 | 90 | 10,7 | 115 | 32 | 24,5 | 1 | 0,9 |
| 403300500090 | KLHWP 10 | 5 | 136 | 27,8 | 113 | 14 | 136 | 45 | 31,5 | 1 | 1,6 |
| 403300800090 | KLHWP 13 | 8 | 179 | 33,7 | 146 | 17,5 | 179 | 54 | 39,8 | 1,5 | 3,42 |