Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks kahvel KLHWP klass 12

Tootekirjeldus



Katsekoormus: 2,5 x WLL

... *Read more*

Materjal: Eriteras klass 12. Termiliselt mitte töödelda
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Vastavalt standardile, CE-tähisega
Temperatuuri vahemik: -60ºC up to +300ºC.
Standard: EN 1677-3


Ohutustegur: 4:1
Klass: 12

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Turvakonks kahvel KLHWP klass 12

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm mm	Kaal kg
403300240090	KLHWP 7	2,36	116	23,6	90	9,5	116	32	24,5	1	0,89
403300300090	KLHWP 8	3	115	23,6	90	10,7	115	32	24,5	1	0,9
403300500090	KLHWP 10	5	136	27,8	113	14	136	45	31,5	1	1,6
403300800090	KLHWP 13	8	179	33,7	146	17,5	179	54	39,8	1,5	3,42

© November 2026 - All Rights Reserved