



Tross-tropid tüüp WLS-275

Tootekirjeldus

2-haruline tross-troopp, tõsterõngas ühes otsas, sulgurkonks teises otsas.

Märkus: NB! Tellimisel märgi ära haru pikkus!

| Tootekood | Diameeter mm | WLL tonn | WLL 0°-45° t | WLL 45°-60° t | Tarneaeg |
|-----------|--------------|----------|--------------|---------------|----------|
| 1605 | 3 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 7 |
| 1605 | 4 | 0,29 | 0,29 | 0,21 | 7 |
| 1605 | 5 | 0,45 | 0,45 | 0,32 | 7 |
| 1605 | 6 | 0,66 | 0,66 | 0,47 | 7 |
| 1605 | 7 | 0,89 | 0,89 | 0,64 | 7 |
| 1605 | 8 | 1,15 | 1,15 | 0,82 | 7 |
| 1605 | 9 | 1,45 | 1,45 | 1,04 | 7 |
| 1605 | 10 | 1,79 | 1,79 | 1,28 | 7 |

| | | | | | |
|------|----|-------|-------|-------|---|
| 1605 | 11 | 2,17 | 2,17 | 1,55 | 7 |
| 1605 | 12 | 2,57 | 2,57 | 1,84 | 7 |
| 1605 | 13 | 3,03 | 3,03 | 2,17 | 7 |
| 1605 | 14 | 3,52 | 3,52 | 2,51 | 7 |
| 1605 | 16 | 4,6 | 4,6 | 3,3 | 7 |
| 1605 | 18 | 5,81 | 5,81 | 4,1 | 7 |
| 1605 | 20 | 7,17 | 7,17 | 5,1 | 7 |
| 1605 | 22 | 8,69 | 8,69 | 6,2 | 7 |
| 1605 | 24 | 10,33 | 10,33 | 7,38 | 7 |
| 1605 | 26 | 12,13 | 12,13 | 8,66 | 7 |
| 1605 | 28 | 14,06 | 14,06 | 10,04 | 7 |
| 1605 | 32 | 18,37 | 18,37 | 13,12 | 7 |
| 1605 | 36 | 23,23 | 23,23 | 16,59 | 7 |
| 1605 | 40 | 28,78 | 28,78 | 20,56 | 7 |
| 1605 | 44 | 34,69 | 34,69 | 24,78 | 7 |
| 1605 | 48 | 41,37 | 41,37 | 29,55 | 7 |