

## Tõstetropp EXTREEMA®

### Tootekirjeldus



Erinevalt punutud kiudkõitest põhineb EXTREEMA® tõstetropi konstruktsioon paralleelselt paigaldatud kiudtehnoloogial, mis moodustab südamikku.

EXTREEMA® tõstetropi südamik on alati valmistatud 100% suure jõudlusega kiududest, nagu Dyneema® või üldine HMPE, mis muudab tõstetropid kordades tugevamaks. Võrreldes tavalise trossiga annavad HMPE/Dyneema® tõstetropid kaalu vähendamise kuni 80%.

Need tõstetropid on nüüd toodetud biopõhiselt Dyneema® kiududega.

Kindlasti on oluline vastavalt tõstetöödele valida oma tõstetropile õige kaitseümbris, mis kaitseb südamikku kahjustuste eest.

#### Dyneema® eelised:

- Tõstetropid on kerged ja hõlpsasti käsitsetavad, mis muudab need raskuste tõstmisel eriti ergonomiliseks.
- Vähem kui 1% venitust WLL-i juures, seega sobib täpselt kalkuleeritud tõstetega.
- Väike läbimõõt tänu tugevamale materjalile kui tavalistel polüestrist tõstetropidel.
- D:d kuni 1:1 tõstetropide puhul kuni 150T, üle selle D:d=1:1,5
- Vastupidav kemikaalidele, kuid andke meile alati enne teada kui kemikaalid on seotud
- Ei ima vett, Extreema® tõstetropid hõljuvad vee peal
- Pikem elutsüklil võrreldes polüestrist tõstetropidega
- Pole roostet ega korrosiooni nagu terastrossidel

**Materjal:** 100% Dyneema® või üldine HMPE

**Märgistus:** CE-tähistega

**Ohutustegur:** 7:1

Tootekood	Kood	WLL tonn	Tarneaeg
34050100XXX0010	EXL/10/XXX	10	7
34050120XXX0010	EXL/12/XXX	12	7
34050150XXX0010	EXL/15/XXX	15	7
34050200XXX0010	EXL/20/XXX	20	7
34050250XXX0010	EXL/25/XXX	25	7
34050300XXX0010	EXL/30/XXX	30	7
34050400XXX0010	EXL/40/XXX	40	7
34050500XXX0010	EXL/50/XXX	50	7
34050750XXX0010	EXL/75/XXX	75	7
34051000XXX0010	EXL/100/XXX	100	7
34051250XXX0010	EXL/125/XXX	125	7
34051500XXX0010	EXL/150/XXX	150	7
34052000XXX0010	EXL/200/XXX	200	7