

Ringvööd 25mm

Tootekirjeldus

Põhiandmed: Ringvöösid kasutatakse peamiselt hoonete ehitusel talade ja muude selliste esemete tõstmisel.

[... Read more](#)



Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, Ringvööd on varustatud sinise etiketiga, millele on märgitud tootja sümbol, töökoormus (WLL), pikkus ja CE märgistus.

Standard: EN 1492-1

Ohutustegur: 7:1

Ringvööd 25mm

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Efektivne tööpikkus m	WLL silmustöste	WLL U-töste 0°	WLL U-töste 0° - 45°	WLL U-töste 45° - 60°	Lindi laius mm	Värv
341100050200020	0,5	2	0,4	1	0,7	0,5	25	valge
341100050100020	0,5	1	0,4	1	0,7	0,5	25	valge
341100050050020	0,5	0,5	0,4	1	0,7	0,5	25	valge
341100050300020	0,5	3	0,4	1	0,7	0,5	25	valge
341100050400020	0,5	4	0,4	1	0,7	0,5	25	valge