

Minikraana SD900



Tootekirjeldus

Kolme reguleeritava positsiooniga kohandub see kraana ilma vaevata teie töstevajadustega. Sõltuvalt positsioonist varieerub kandevõime: kuni 900 kg 1 meetri kaugusel, 800 kg 1,5 meetri kaugusel ja 600 kg 2 meetri kaugusel.

Tänu 360-kraadisele pöörlemisfunktsioonile on soovitud asendini lihtne jõuda. Asendisse jõudes saab pöörlemisliikumise lukustada, et tõstmine ja langetamine oleks kontrollitud. Standardne tsingitud viimistlus tagab vastupidavuse, ja kraanale saab kinnitada erinevad vintsid või isegi kettploki. Ideaalne igale projektile, kus tugevus ja paindlikkus kohtuvad!

Reguleeritav ulatus: 1 meetri, 1,5 meetrit ja 2 meetrit

Võimalus lukustada pöörlemisliikumine

Davit-kraana koosneb 4 osast – kiire paigaldus

Võimalik pöörata 360° kraana noolt või rihma kraana otsas

Võimalik kraanale kinnitada erinevad vintsid: CW700 ja TL1500

Valikud:

- 40 cm kõrgune pikendus
- Saadaval roostevabast terasest 316
- ATEX-sertifitseeritud tsoonidele 2 ja 22 (EX)
 - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C < T amb < +70°C
 - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C < T amb < +70°C

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Pinnakate: Tsingitud lõpuviimistlus

Standard: EN 13157

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Rope capacity m	Tõstekiirus (m/min)	Kaal kg	Tarneaeg
601177002000	SD900 EV	0,9	8	33	1,2	49	7