Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Minikraana SD900

Tootekirjeldus



Kolme reguleeritava positsiooniga kohandub see kraana ilma vaevata teie tõstevajadustega. Sõltuvalt positsioonist varieerub kandevõime: kuni 900 kg 1 meetri kaugusel, 800 kg 1,5 meetri kaugusel ja 600 kg 2 meetri kaugusel.

Tänu 360-kraadisele pöörlemisfunktsioonile on soovitud asendini lihtne jõuda. Asendisse jõudes saab pöörlemisliikumise lukustada, et tõstmine ja langetamine oleks kontrollitud. Standardne tsingitud viimistlus tagab vastupidavuse, ja kraanale saab kinnitada erinevad vintsid või isegi kettploki. Ideaalne igale projektile, kus tugevus ja paindlikkus kohtuvad!

Reguleeritav ulatus: 1 meeter, 1,5 meetrit ja 2 meetrit
Võimalus lukustada pöörlemisliikumine
Davit-kraana koosneb 4 osast – kiire paigaldus
Võimalik pöörata 360° kraana noolt või rihma kraana otsas
Võimalik kraanale kinnitada erinevad vintsid: CW700 ja TL1500

Valikud:

- 40 cm kõrgune pikendus
- Saadaval roostevabast terasest 316
- ATEX-sertifitseeritud tsoonidele 2 ja 22 (EX)
  - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C < T amb < +70°C
  - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C < T amb < +70°C

... *Read more*

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Pinnakate: Tsingitud lõpuviimistlus
Standard: EN 13157

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Minikraana SD900

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Trossi Ø mm	Rope capacity m	Tõstekiirus (m/min)	Kaal kg
601177002000	SD900 EV	0,9	8	33	1,2	49

© November 2026 - All Rights Reserved