

Tross-tropid tüüp WLS-102

Tootekirjeldus

... [Read more](#)



Omadused: Ø 3-71 mm, teised mõõdud tellimisel.

Trossi konstruktsioon: Ühes otsas standardne pehme silmus, teises otsas kousiga silmus

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi pikkus!

Tross-tropid tüüp WLS-102

Tross	Tõstevõime (WLL) tonnides		
Ø	□	□	□
mm	Otsetõste	Silmustõste	U-tõste
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6
26	8	6,4	16
28	9,3	7,4	18,6
32	12	9,7	24
36	15	12	30
40	19	15	38
44	23	18	46
48	27	22	54
52	32	26	64

Tross-tropid tüüp WLS-102

Tross	Tõstevõime (WLL) tonnides		
∅	□	□	□
mm	Otsetõste	Silmustõste	U-tõste
56	37	30	74
60	43	34	86
68	55	44	110
71	60	48	120