

## Tross-tropid tüüp WLS-115

---

### Tootekirjeldus

... [Read more](#)



**Trossi konstruktsioon:** Standardne pehme aas ühes-, sulgurkonks teises otsas. Tugevduseks kouss.

**Märkus:** Tellimisel märgi ära ka tropi pikkus!

## Tross-tropid tüüp WLS-115

Nöörsüdamik - 1960N/mm<sup>2</sup>

Tross	Tõstevõime (WLL) tonnides		
∅	□	□	□
mm	Otsetõste	Silmustõste	U-tõste
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6
26	8	6,4	16
28	9,3	7,4	18,6
32	12	9,7	24
36	15	12	30
40	19	15	38
44	23	18	46
48	27	22	54

## Tross-tropid tüüp WLS-115

Tross	Tõstevõime (WLL) tonnides		
Ø	□	□	□
mm	Otsetõste	Silmustõste	U-tõste
52	32	26	64
56	37	30	74
60	43	34	86
68	55	44	110
71	60	48	120

Terassüdamik - 1960N/mm<sup>2</sup>

## Tross-tropid tüüp WLS-115

Tross	Tõstevõime (WLL) tonnides		
Ø	□	□	□
mm	Otsetõste	Silmustõste	U-tõste
3	0,11	0,09	0,22
4	0,19	0,15	0,38
5	0,3	0,24	0,6
6	0,43	0,34	0,86
7	0,6	0,5	1,2
8	0,8	0,65	1,6
10	1,3	1	2,6
12	1,8	1,4	3,6
14	2,5	2	5
16	3,3	2,6	6,6
18	4,1	3,3	8,2
20	5,1	4,1	10,2
22	6,2	5	12,4
24	7,4	5,9	14,8
26	8,7	7	17,4
28	10	8	20
32	13	10,4	26
36			