

## Kaitseümbris ringtõstevöödele Extreema® EP-C

### Tootekirjeldus



Vastavalt standardile EN-1492 ringtõstevööde ohutuks kasutamiseks tuleb ringtõstevöö alati kaitsta nii kinnituspunktis kui ka tali (kraanakonks) juures.

EP-seeria peamine kasutusala on tõsteseadme ja tõstetava objekti kaitsmine, et tagada ohutum tõsteprotsess.

Extreema® kaitsega kestavad ringtõstevööd ja tõstestropid palju kauem ning muudavad töötingimused oluliselt ohutumaks.

EP-C kaitsekate on valmistatud 100% Cordura® materjalist. Seda saab tarnida nii takjakinnitusega kui ka ilma ning erinevates mõõtudes. Kaitset on lihtne paigaldada ja eemaldada, mistõttu on see ideaalne lahendus ringtõstevöö kaitsmiseks.

EP-C kaitse on äärmiselt vastupidav ja paindlik. See on tõestanud oma efektiivsust paljudes tööstusharudes ja erinevate rakenduste puhul. Kaitse hoiab ära koorma kahjustused ning on vastupidav kemikaalidele, löigetele, hõõrdumisele ja torkeaukudele. Seetõttu sobib see suurepäraselt korduvaks kasutamiseks teravate servadega koormate puhul.

#### Extreema® EP-C kaitse omadused:

- Kõrge vastupidavus
- Madal venivus
- Suur paindlikkus
- Tõhus kaitse hõõrdumise, rebendite ja kuumuse eest
- Lihtne paigaldada ja eemaldada takjakinnituse abil

... [Read more](#)

**Materjal:** Cordura

**Märgistus:** Dyneema

## Kaitseümbris ringtõstevöödele Extreema® EP-C

### Tehnilised andmed

Tootekood	Pikkus m	Width mm
8005EPC050	0,5	100
8005EPC150	0,5	120
8005EPC250	0,5	150
8005EPC350	0,5	150
8005EPC550	0,5	250
8005EPC950	0,5	450
8005EPC450	0,5	200
8005EPC650	0,5	300
8005EPC750	0,5	350
8005EPC850	0,5	400
8005EPC10050	0,5	500
8005EPC1150	0,5	550
8005EPC1250	0,5	600
8005EPC1350	0,5	700
8005EPC1450	0,5	800
8005EPC1550	0,5	900
8005EPC1650	0,5	1 000
8005EPC1050	0,5	500
8005EPC570	0,7	250
8005EPC1100	1	120
8005EPC2100	1	150
8005EPC0100	1	100
8005EPC3100	1	150
8005EPC4100	1	200
8005EPC5100	1	250
8005EPC6100	1	300
8005EPC7100	1	350
8005EPC8100	1	400
8005EPC9100	1	450
8005EPC10100	1	500
8005EPC11100	1	550

## Kaitseümbris ringtõstevöödele Extreema® EP-C

### Tehnilised andmed

Tootekood	Pikkus m	Width mm
8005EPC12100	1	600
8005EPC13100	1	700
8005EPC14100	1	800
8005EPC15100	1	900
8005EPC16100	1	1 000
8005EPC14150	1,5	800
8005EPC10200	2	500
8005EPC12200	2	600
8005EPC13200	2	700
8005EPC5200	2	250
8005EPC6200	2	300
8005EPC7200	2	350
8005EPC4300	3	200
8005EPC5300	3	250
8005EPC8930	9,3	400