

Kett-tropp 4-haruline klass 8 tüüp CS-465

Tootekirjeldus



4-haruline kett-tropp sulgurkonksu ja lühenduskonksudega.

Haru pikkus on mõõdetud tõsterõnga ülaosast kuni konksu põhjani.

... [Read more](#)

Omadused: Ø 6–32 mm

Märgistus: CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

Pinnakate: Värvitud pinnakate

Märkus: Tootekoodi viimased kolm numbrit viitavad pikkusele: 010 = 1,0 m.

Hoiatus: Mitte kuumtöödelda!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Kett-tropp 4-haruline klass 8 tüüp CS-465

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn
231300600150010	2,36
231300600200010	2,36
231300600250010	2,36
231300600300010	2,36
231300600000010	2,36
231300800200010	4,25
231300800250010	4,25
231300800300010	4,25
231300800350010	4,25
231300800000010	4,25
231301000200010	6,7
231301000250010	6,7
231301000300010	6,7
231301000350010	6,7
231301000000010	6,7
231301300250010	11,2
231301300300010	11,2
231301300350010	11,2
231301300400010	11,2
231301300000010	11,2
231301600300010	17
231301600350010	17
231301600400010	17
231301600450010	17
231301600000010	17
231302000400010	26,5
231302000500010	26,5
231302000000010	26,5