

Kett-tropp 1-haruline klass 8 tüüp CS-165

Tootekirjeldus



CERTEX

1-haruline kett-tropp sulgurkonksu ja lühenduskonksuga.

Haru pikkus on mõõdetud tõsterõnga ülaosast kuni konksu põhjani.

... [Read more](#)

Omadused: Ø 6–32 mm

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

Pinnakate: Värvitud pinnakate

Standard: EN 818-4

Märkus: Tootekoodi viimased kolm numbrit viitavad pikkusele: 010 = 1,0 m.

Hoiatus: Mitte kuumtöödelda!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Kett-tropp 1-haruline klass 8 tüüp CS-165

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn
230500600100010	1,12
230500600150010	1,12
230500600200010	1,12
230500600250010	1,12
230500600000010	1,12
230500800100010	2
230500800150010	2
230500800200010	2
230500800250010	2
230500800000010	2
230501000150010	3,15
230501000200010	3,15
230501000250010	3,15
230501000300010	3,15
230501000000010	3,15
230501300200010	5,3
230501300250010	5,3
230501300300010	5,3
230501300350010	5,3
230501300000010	5,3
230501600200010	8
230501600250010	8
230501600300010	8
230501600350010	8
230501600000010	8
230502000300010	12,5
230502000400010	12,5
230502000000010	12,5