



Tõstehaarats Terrier FHX-V

Tootekirjeldus

Horizontaalseks terasplaatide ja muude mittepainduvate materjalide tõstmiseks ja transportimiseks. FHX-V tõstehaaratsil on vedru, mis on kinnitatud nukkmehhanismi külge. Vedru tagab, et haarats saab suletud ja fikseeritud mis tahes soovitud kohas.

Üks selle haaratsi peamisi eeliseid on see, et ainult üks inimene suudab haaratsid paigaldada ja tõsteseadet juhtida. FHX-V tõstehaaratseid müüakse ainult paaridena (või mitme paarina).

Omadused:

- Eelpinge vedrunukkmehhanism lihtsaks ühe operaatori kasutamiseks
- Haarats saab suletud ja fikseeritud mis tahes soovitud kohas
- Kompaktne ja kerge disain lihtsaks käsitsemiseks
- Vastupidav kvaliteetne keevitatud korpus

Materjal: Tüüp, seerianumber, WLL (töökoormus), haardeulatus.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: - 40°C kuni +100°C.

Standard: EN 13155

Märkus: Horizontaalhaaratseid kasutatakse alati paaris.

Hoiatus: Materjali pinna kõvadus ei tohi ületada 37 Hrc (345 Hb, 1166 N/mm²).

Tootekood	Kood	WLL tonn	Jaw width mm	V mm mm	S mm mm	Wmm mm	T mm mm	H, mm	U mm mm	X mm mm	Ymm mm	Kaal kg	Tarneaeg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8	7
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2	3
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17	7
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17	7

Blueprint

