




Terastrass 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus



Kasutusvaldkonnad: Vintsid, tõsteplokid, tross-tropid, kinnitustrossid, ATV ja offroad 4x4.

Täitetegur: 0,53.

Standard: ISO 2408

ISO 4309 Rope Category No: RCN.04

Trossi konstruktsioon: Paremakäeline ristpunutis 6x19M-WSC

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.53

RCN: 04

Troppide
valmistamiseks



Vintsitross



Vanditross



Agriculture and
livestock



Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
101100404270200	4	1 960	Tsingitud	sZ	11,4	6,69	Kuiv	6,1	3
101100504270200	5	1 960	Tsingitud	sZ	17,7	10,5	Kuiv	9,53	3
101100604270200	6	1 960	Tsingitud	sZ	25,5	15	Kuiv	13,7	3
101100804270200	8	1 960	Tsingitud	sZ	45,4	26,8	Kuiv	24,4	3
101101004270200	10	1 960	Tsingitud	sZ	71	41,8	Kuiv	38,1	3
101101204270200	12	1 960	Tsingitud	sZ	102	60,2	Kuiv	54,9	7
101101304270200	13	1 960	Tsingitud	sZ	120	70,6	Kuiv	64,4	7