Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühikese lüliline kett DIN766 HDG

Tootekirjeldus

Üldinfo: Erinevaks otstarbeks kasutatav kett.

Standard: DIN 766.

... *Read more*




Materjal: 2. tugevusklass.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Kuumtsingitud (HDG)
Standard: DIN 766
Hoiatus: Mitte tõstmiseks.

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Lühikese lüliline kett DIN766 HDG

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	MBL tonn	B mm	C mm	D mm	Kaal kg
200500300000050	3	0,28	12	16,0	3	17
200500400000050	4	0,6	14	16,0	4	32
200500500000050	5	1	17	18,5	5	51
200500600000050	6	1,4	20	18,0	6	75
200500800000050	8	2,5	26	24,0	8	144
200501000000050	10	4	34	28,0	10	237
200501300000050	13	6,4	44	36,0	13	402
200501600000050	16	10	54	45,0	16	597
200501900000050	19	18,3	62	53,0	19	820

© October 2026 - All Rights Reserved