



Linttropid jahtide tõstmiseks

Tootekirjeldus

Üldine: Tõstetropid paatide ja jahtide tõstmiseks. Tropid on valged, et vältida soolasest veest tingitud tropi värvi ülekandumist tõstetavale lastile.

Venivus töökoormusel: 2-3% nominaalpikkusest.

Pikkuse tolerants: ±3% nominaalpikkusest.

Materjal: Polüester. Vastupidav enamikele hapetele kuid mitte tugevatele leelistele.

Märgistus: Vastavalt standardile, Tropid on varustatud sinise etiketiga millele on märgitud tootja, lubatud töökoormus (WLL), pikkus, CE märgistus ja eraldi valge etikett kasutusjuhendiga.

Temperatuuri vahemik: -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-1

Ohutustegur: 7:1.

| Tootekood | Kood | WLL tonn | Efektiivne tööpikkus m | Lindi laius mm | Värv | Tarneaeg |
|-----------------|-----------|-------------|---------------------------|-------------------|-------|----------|
| 341100300800030 | BSY-03080 | 3 | 8 | 90 | valge | 7 |
| 341100301000030 | BSY-03100 | 3 | 10 | 90 | valge | 7 |
| 341100301200030 | BSY-03120 | 3 | 12 | 90 | valge | 7 |
| 341100500800030 | BSY-05080 | 5 | 8 | 150 | valge | 7 |
| 341100501000030 | BSY-05100 | 5 | 10 | 150 | valge | 7 |
| 341100501200030 | BSY-05120 | 5 | 12 | 150 | valge | 7 |